ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY AMG.S16

PN 10/16

Odpowiednik zaworów nr kat. 302



Zawór zabezpieczający przed wstecznym przepływem wody oraz innych substancji obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


ciśnienie nominalne PN10/16,
ciśnienie robocze 1,0 MPa/1,6 MPa,
dopuszczalna temperatura 120°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-2,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 48,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: żeliwo szare EN-GJL-250,
pokrywa: żeliwo szare EN-GJL-250,
klapa: żeliwo szare EN-GJL-250,
uszczelnienie siedliska: mosiądz.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.



UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D		K		n x ∅d		d1	f
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16		
50	200	165	165	125	125	4 x ∅19	4 x ∅19	99	3
65	240	185	185	145	145	4 x ∅19	4 x ∅19	118	3
80	260	200	200	160	160	8 x ∅19	8 x ∅19	132	3
100	300	220	220	180	180	8 x ∅19	8 x ∅19	156	3
125	350	250	250	210	210	8 x ∅19	8 x ∅19	184	3
150	400	285	285	240	240	8 x ∅23	8 x ∅23	211	3
200	500	340	340	295	295	8 x ∅23	12 x ∅23	266	3
250	600	395	405	350	355	12 x ∅23	12 x ∅28	319	3
300	700	445	460	400	410	12 x ∅23	12 x ∅28	370	4

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330