ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY AMG.S63

PN 63



Zawór zabezpieczający przed wstecznym przepływem wody oraz innych substancji obojętnych chemicznie.

CHARAKTERYSTYKA


ciśnienie nominalne PN63,
ciśnienie robocze 6,3 MPa,
dopuszczalna temperatura 250°C,
wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN 1092-1,
długość zabudowy wg PN-EN 558, seria 2,
badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1,
montaż na rurociągach poziomych i pionowych.

WYKONANIE MATERIAŁOWE

korpus: staliwo węglowe GP240GH,
pokrywa: staliwo węglowe GP240GH,
klapa: staliwo węglowe GP240GH,
uszczelnienie siedliska: napoina ze stali nierdzewnej 18 Cr.

ZASTOSOWANIE

ciecze z grupy 2 płynów wg dyrektywy 2014/68/UE,
pozostałe substancje uzgodnione z przedstawicielem działu techniczno-handlowego AMG Armatura.



UWAGA! Rysunki dotyczące armatury zamieszczonej w katalogu są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od średnicy nominalnej (DN).

DN	L	D	K	n x ∅d	d1	f
50	300	180	135	4 x ∅22	102	3
65	340	205	160	8 x ∅22	122	3
80	380	215	170	8 x ∅22	138	3
100	430	250	200	8 x ∅26	162	3
125	500	295	240	8 x ∅30	188	3
150	550	345	280	8 x ∅33	218	3
200	650	415	345	12 x ∅36	285	3
250	775	470	400	12 x ∅36	345	3
300	900	530	460	16 x ∅36	410	4
350	1025	600	525	16 x ∅39	465	4
400	1150	670	585	16 x ∅42	535	4

W zamówieniu należy podać nazwę i numer katalogowy, DN, PN, rodzaj czynnika, temperaturę oraz ciśnienie robocze.

Na życzenie Klienta możliwe jest:

- wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy przyłączeniowych wg PN-EN 1092-1 lub zgodnie z wymogami Klienta,
- wykonanie obiegu odciążającego.

AMG Armatura Sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 131A, 41-914 Bytom
www.amg-armatura.pl | biuro@amg-armatura.pl | tel. +48 78 78 330